

VIACOLOR TACHAS E TACHÕES

VIACOLOR TACHAS e VIACOLOR TACHÕES são dispositivos indicados para delimitar faixas e/ou pistas de rodovias e vias urbanas, podendo ser aplicados tanto em pavimentos flexíveis (asfalto) como em pavimentos rígidos (concreto).

As principais funções das tachas e tachões são: delimitar áreas de acesso, complementar a sinalização horizontal, dar maior visibilidade noturna sob chuva e neblina e servir como sonorizadores na separação de pistas. É muito comum a utilização de tachões como elementos redutores de velocidade em lugares como garagens e áreas de estacionamento (em vias é proibida sua utilização no sentido transversal a pista).

VIACOLOR TACHAS e VIACOLOR TACHÕES são disponíveis nas cores normatizadas para corpo e lentes refletivas, mono e bidirecionais. Outras cores ou formas podem ser feitas sob consulta. Possuem excelente resistência à compressão (superior à norma) e alta retrorrefletância, proporcionando segurança em condições adversas de clima.

As tachas e tachões VIACOLOR estão disponíveis atendendo as Normas ABNT nos tipos I, II, III e IV, com lentes prismáticas e de vidro.

As TACHAS e TACHÕES VIACOLOR são fabricadas em resina poliéster especial, com adição de pigmentos resistentes ao intemperismo, preservando a cor original e cargas minerais com alto controle de qualidade, o que lhes confere alta resistência mecânica à compressão – superior à exigida pelas Normas, possuindo reforços internos e pinos rosqueados para maior aderência à cola adesiva e melhor fixação ao pavimento, conferindo maior resistência e durabilidade.



- Resistência à compressão superior à exigida em Norma.
- Alta retrorrefletância em todas as versões.
- Disponíveis em diversas cores de corpo e nas versões mono e bidirecionais
- Produzido com resinas de alta qualidade nas cores branca e amarela, podendo ser produzido em outras cores (sob encomenda).
- Versões mono e bidirecional com ou sem pinos de fixação.
- As lentes dos refletivos de linha são nas cores cristal, âmbar, rubi e verde (Outras cores mediante consulta).
- Alta performance de visibilidade noturna.
- Fornecido com COLA ESPECIAL VIACOLOR para fixação de tachas e tachões, de fácil aplicação e secagem, com alta aderência ao pavimento, permitindo corrigir imperfeições, que proporciona excelente nivelamento da tacha em relação ao pavimento.
- As tachas e tachões são fornecidos em embalagens compactas especiais otimizadas, separando as peças individualmente, de alta resistência ao transporte e estocagem.
- A VIACOLOR produz também na linha de tachas e tachões e mediante encomenda, com e sem refletivos e pinos:
 - Mini Tachão
 - Macro Tachão
 - Delineadores
 - Balizador Lateral
 - Segregadores (bate rodas) e calotas tartaruga
 - Modelos específicos para atender as necessidades dos clientes
- Tachas: atendem à norma ABNT NBR 14.636 para os tipos I, II, III e IV
- Tachões: versões que atendem as normas ABNT NBR 15576 e CET-SP

INSTRUÇÃO DE USO

Pré-demarcação	Perfuração	Catálise da cola	Fixação	Observações
É necessário pré-demarcar para garantir o correto alinhamento das peças sobre o pavimento	Utilize furadeira com broca de 1/2" para tachas e de 5/8" para tachões. Os furos deverão ser no mínimo 1cm maiores que o comprimento do(s) pino(s). Certifique-se que o furo seja feito exatamente à 90° em relação ao pavimento e na profundidade correta.	Catalise a cola especial conforme instrução, limpe o furo e a superfície e aplique a cola no pavimento. Utiliza somente VIACOLOR COLA PARA TACHAS E TACHÕES.	Preencha o furo com VIACOLOR COLA PARA TACHAS E TACHÕES de maneira que haja um excedente de produto sobre o pavimento ao redor do furo e que este excedente tenha a mesma ou maior área da tacha ou tachão. Coloque a tacha ou o tachão e exerça leve pressão sobre a peça de modo a garantir o perfeito nivelamento da mesma em relação ao pavimento	A cola não deve, de maneira alguma, recobrir o(s) refletivo(s) da peça. A peça deverá estar em contato direto com o pavimento e orientada com o refletivo perpendicular ao eixo da pista. Após a aplicação, recomendável aguardar 30 minutos para liberar a via ao tráfego.





PREPARAÇÃO DO PAVIMENTO E CONDIÇÕES IDEAIS DE APLICAÇÃO

O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície em que será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante: uniformidade da superfície, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros casos excepcionais.

Certifique-se de que a superfície a ser demarcada pelas tachas e tachões esteja seca, livre de sujeira, óleos, graxa ou qualquer outro material estranho que possa prejudicar a aderência do produto ao pavimento.

Ao aplicar a peça sobre o local pré-demarcado, deve-se comprimi-la levemente, sobre a camada de cola, evitando que a peça toque diretamente o pavimento, o ideal é que exceda cola pelo menos um centímetro ao redor da peça.

PAVIMENTO FLEXÍVEL: Em caso de pavimentos novos, respeite o período de cura do pavimento antes de aplicar o produto.

PAVIMENTO RÍGIDO: Remova o Curing através do processo de escovamento mecânico e jateamento de água quente sob pressão.

Aplique o produto na temperatura ambiente entre 5°C e 40°C, com umidade relativa do ar até no máximo 80% desde que a temperatura do pavimento esteja entre 10°C e 45°C.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Resina poliéster, cargas minerais, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, refletivos de acrílico e/ou vidro de alta refletância e pino metálico de fixação.

RECOMENDAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo garantido, desde que corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante, dentro de seu prazo de validade expresso na etiqueta.

EMBALAGEM: Conserve devidamente fechada, em local coberto e seco. Mantenha longe de fonte de calor. Não perfure, não queime e não utilize para outra finalidade, mesmo depois de esvaziado seu conteúdo.

Observe a legislação local para tratamento, descontaminação, descarte e reciclagem da embalagem vazia, restos de produto e demais resíduos.

- Em caso de fogo, use pó químico, CO2.
- Em caso de incêndios mais graves pode-se usar também espuma e jatos de água pulverizados.
- Use equipamentos de proteção adequados e completos para o combate ao incêndio
- Em caso de derramamento ou vazamento, absorver com serragem ou material absorvente (argila ou areia).
- Não permita o escoamento para córregos, rios ou esgoto.
- Descarte de acordo com a legislação local.

As águas residuais de controle do fogo e as águas de diluição podem causar poluição, e devem ser tratadas antes de descartadas. Para atendimento de emergência, procure auxílio médico e leve a embalagem ou entre em contato com o telefone (0XX11) 9.9121-6528 atendimento 24h.

MANUSEIO: Utilize sempre equipamentos de proteção individual (EPI) em perfeito estado: óculos de segurança adequados contra respingos de produtos químicos, luvas resistentes e máscara respiratória própria para vapores orgânicos e particulados. Lave sempre as mãos após o uso.

Não recomendamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.

ARMAZENAMENTO: Não guarde embalagens abertas, danificadas ou com vazamento. Mantenha sobre pallets, na posição vertical com a tampa voltada para cima, evitando contato direto com o piso.

EMPILHAMENTO: No máximo 04 baldes ou quando sobre pallet, até 03 camadas por pallet no limite de 02 pallets de altura. Afaste as pilhas de paredes (0,5 m) e teto (1,0 m). Não empilhe embalagens de tamanhos distintos ou com outros produtos. Realize controle permanente dos lotes, de modo a utilizar primeiro os produtos mais próximos da data de validade. Facilite a movimentação e o manuseio.

PRODUTO

- Mantenha distante do alcance de crianças e animais. Evite contato com alimentos ou água potável.
- Não ingerir. Caso ocorra, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando a embalagem para fornecer as informações necessárias.
- Se houver inalação acidental de vapores do produto, leve a pessoa para um local ventilado.
- Evite contato com pele ou olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lave com água limpa e sabão. Com os olhos, lave com água limpa em abundância.
- Não utilize solventes sobre a pele ou olhos.
- Pessoas alérgicas ao produto devem evitar seu manuseio.
- Ficha de Segurança disponível no site www.viacolor.ind.br
- Produto para uso profissional



www.viacolor.ind.br

• COMERCIAL@VIACOLOR.IND.BR • TEL • 11 4496.8900 •
• RUA ANTONIO MIORI, 110 • JARDIM STA BARBARA •
• ITUPEVA/SP • CEP 13295-000 •

